

TORNI PARALLELI / UNIVERSAL LATHES

RIMEX 230-60

CARATTERISTICHE TECNICHE / STANDARD MACHINE SPECIFICATION		Unit	RIMEX 230-60
CAMPO DI LAVORO / CAPACITY	Altezza punte / Height of centers	mm	230
	Volteggio sopra le guide / Swing over bed	mm	458
	Volteggio sopra il carro / Swing over cross slide	mm	288
	Volteggio senza ponte / Swing in gap	mm	640
	Larghezza banco / Width of bed	mm	300
	Distanza tra le punte / Distance between centers	mm	1100; 1600
MANDRINO / SPINDLE	Parte anteriore del mandrino / Spindle nose		D 1-6"
	Foro mandrino / Spindle bore	mm	60
	Cono mandrino / Spindle taper	morse	N° 6
	Motore mandrino / Main motor power	kw	7.5
VELOCITA' / SPEEDS	3 gamme variabile / 3 steps viriable		
	Copia Costante/Potenza costante / Constant Torque/Constant Power		
	H		100-640/125-800 / 640-2000/800-2500
	M		35-215/43-270 / 215-680/270-850
	L		12-70/14-90 / 70-220/90-275
CARRO E CARRELLINO / CARRIAGE AND COMPOUND	Slitta trasversale - Larghezza / Cross Slide - Wight	mm	190
	- Corsa - Travel	mm	265
	Carrellino - Larghezza / Compound - Wight	mm	125
	- Corsa - Travel	mm	135
AVANZAMENTI E FILETTATURA / FEEDS AND THREADS	Avanzamenti Numero / Feeds Number		50
	Avanzamenti longitudinali / Feeds Longitudinal	mm/giro	0.037 ÷ 1.04
FILETTATURA / THREADS	Avanzamenti trasversali / Feeds Cross	mm/giro	0.0185 ÷ 0.52
	Filettatura Numero / Threads Number		60
	Filettatura metrica / Metric threads	mm	0.2 ÷ 14
	Filettatura pollici / Imperial threads	tpi	2 ÷ 112
	Filettatura diametral / Diametral threads	DP	4 ÷ 112
	Filettatura module / Module threads	module	0.2 ÷ 7
CONTROPUNTA / TAIL STOCK	Diametro canotto / Quill diameter	mm	60
	Corsa canotto / Quill travel	mm	150
	Cono canotto / Quill taper	morse	N° 4
DIMENSIONI / DIMENTIONS	Rimex 230-60/1100 / Rimex 230-60/1600		
	Lunghezza / Lenght	mm	2435/2935
	Larghezza / Width	mm	1077/1077
	Altezza / Height	mm	1230/1230
PESO / WEIGHT	Peso / Weight	kg	1970/2000

