

FTX-125-FC Visual

Fresatrice universale

DESCRIZIONE

Fresatrice universale professionale con trasmissione a ingranaggi, design robusto
 Testa regolabile
 Avanzamenti automatici assi X-Y-Z di serie

ACCESSORI STANDARD

Albero ISO 40
 Sistema di refrigerazione
 Vassoio raccogli trucioli
 Lampada di lavoro
 Set 8 pinze con porta pinze (4,5,6,8,10,12,14,16mm)
 Chiavi di servizio



| SPECIFICHE TECNICHE | UM | VALORE |
|------------------------------------|------|-----------------|
| Dimensione tavola | mm | 1120x260 |
| Dimensioni delle cave a T | mm | 14 |
| Corse (X - Y - Z) | mm | 600 / 240 / 400 |
| Distanza mandrino-tavola | mm | 80 - 500 |
| Cono morse | | ISO 40 |
| Velocità | rpm | 40 - 1600 |
| Testa girevole | | 360° |
| Cap. max. di fresatura verticale | mm | 28 |
| Cap. max. di fresatura orizzontale | mm | 125 |
| Trasmissione | | Ingranaggi |
| Alimentazione | V/Hz | 400/50 |
| Potenza | kW | 2,2 |
| Dimensioni | mm | 1655x1500x1730 |
| Peso | kg | 1400 |